



La Decorazione del III Millennio



TDS 164

**DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE
(ДИАМАНТЕ ТРАСПАРЕНТЕ ЛЮЧИДАНТЕ)**

Двухкомпонентный продукт на эпоксидной основе для интерьерных работ.

ОПИСАНИЕ

DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE – двухкомпонентный эпоксидный состав, который применяется для защиты и декорирования вертикальных и горизонтальных поверхностей. Diamante создает высокоглянцевую поверхность и защищает ее от влаги.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием тщательно смешайте вручную чистым сухим инструментом Компонент А и Компонент В.

Обратите внимание! Недопустимо использование инструмента с остатками материала на нем от предыдущего замешивания. Это приведет к ускорению процесса катализации новой смеси, которая окажется непригодной для использования. При этом смесь может сильно нагреваться и образовываться дым.

Время использования материала - 20-45 мин в зависимости от температуры. Рекомендуемая температура при нанесении материала +20°C и относительная влажность воздуха не выше 65%.

DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE наносится в 1 слой на гладкие поверхности или в 2 слоя на фактурные. От количества слоев зависит расход. Средний расход материала 4-5 кв.м с 1 кг.

Нанесение готового материала должно быть выполнено по всей площади поверхности кельмой в одном направлении. Не допускается возвращаться кельмой в противоположную сторону. Во время нанесения допускается нагревание материала.

Второй слой материала наносится после полного высыхания (48-72ч.) и охлаждения материала.

Для получения зеркального эффекта необходимо спустя 48ч. отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой с градацией абразива 1000-1500мкм.

DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE не рекомендуется наносить на известковые поверхности, т.к. известь имеет длительное время карбонизации, что часто приводит к появлению белесых пятен и потеков на поверхности.

Но если необходимо задекорировать известковую поверхность, то известковый продукт должен просохнуть минимум 3-5 дней, а потом быть защищен составом Scudo1 и только после этого может быть нанесен DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE.

Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей на DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE во-избежании пожелтения поверхности.

Поверхность можно использовать после полного высыхания (48ч). Во время высыхания температура в помещении не должна опускаться ниже 15°C и относительная влажность воздуха не должна быть выше 65%, в противном случае поверхность может помутнеть и стать более матовой.



La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: защитный состав со специальными эпоксидными смолами.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 8 часов; окончательное высыхание происходит через 4-8 дней.

РАСХОД: 0,6-0,8 кв.м с 1л.

ЦВЕТ: прозрачный.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты очистить этиловым спиртом или растворителями.

УПАКОВКА: 0,726кг (Компонент А -0,506кг+ компонент В -0,220кг);
2,178кг (Компонент А -1,518кг+ компонент В -0,660кг)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.



La Decorazione del III Millennio



Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.