



La Decorazione del III Millennio



TDS 166

SCIK PURAL ACRIL

Концентрированный грунт глубокого проникновения для интерьера и фасада.

ОПИСАНИЕ

Специальный высококонцентрированный укрепляющий грунт на основе акриловых смол, паропроницаемый, для пористых основ. Улучшает адгезию поверхности, уменьшает впитываемость основания. SCIK PURAL ACRIL наносится на поверхности, подверженные рассыпанию, покрытые гипсовой штукатуркой, а также подходит для поверхностей новых стен и стен покрытых старой краской.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SCIK PURAL ACRIL применяется для окрашивания внутренних и наружных заштукатуренных, зашпаклеванных, известковых, гипсовых, бетонных, цементно-волокнистых, деревянных, древесно-стружечных поверхностей. Отличается легкостью нанесения, имеет хорошую укрывистость, и повышенную паропроницаемость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Прежде всего, следует убедиться, что поверхности для окрашивания сухие, очищенные от пыли и грязи. Для окрашивания старых окрашенных поверхностей, при необходимости применить наждачную бумагу. Новые заштукатуренные, зашпаклеванные поверхности должны выстоять не менее 28 дней, с учетом температуры и влажности окружающей среды.

Нанести специальный закрепляющий концентрированный акриловый грунт Scik pural acril при помощи валика или кисти, разбавленный водой в следующих пропорциях:

-1 л Scik pural acril с 5-7л воды при нанесении кварцевой краски на фасад

-1 л Scik pural acril с 7-9л воды при нанесении моющей краски

-1 л Scik pural acril с 9-12л воды при нанесении дышащих и известковых интерьерных красок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные акриловые смолы в водной дисперсии

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие становится сухим на ощупь через 1ч; окончательное высыхание происходит через 3-6 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РАСХОД: 12 -70 кв.м/л.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1 кг.

ЦВЕТ: прозрачный

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: разбавляется водой, после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 0,75л; 5 л.



La Decorazione del III Millennio



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: июль 2017

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению. Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.