




DEKOR

Устойчивая к атмосферному и ультрафиолетовому воздействию, интенсивной мателатексная фактурная краска для внутренних и наружных работ. Хорошо покрывает поверхность.

ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Полностью матовая.
ЦВЕТ	Белый, окрашивается в разные оттенки.
ВЫХОД	До 2,5 м ² .
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода.
ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ	1-2 час. (22 °C 55 % RH).
ХРАНЕНИЕ	Хранить в герметичной таре при температуре +5...30 °C.
РАСФАСОВКА	1 л, 3 л, 5 л, 10 л.



Расход



Высыхание



Внутренних
Экстерьер



H₂O



НАЗНАЧЕНИЕ

Для фактурной покраски стен и потолков жилых и общественных помещений, фасадов, а также формирования рельефного отделочного слоя. Подходит для оштукатуренных бетонных поверхностей, кирпичей, обоев под покраску, различных панелей и других поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, на которую наносится краска, должна быть твердой, сухой, её нужно очистить от загрязнений. Неровности поверхности заделать мелкозернистой замазкой. Новые и уже покрашенные поверхности, которым требуется очень хорошая адгезия, низкая впитываемость или более долгий срок высыхания, следует грунтовать краской «Topcolor Premium Primer». Глянцевые поверхности, прежде окрашенные алкидной краской, обработать наждачной бумагой и удалить шлифовальную пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать одним из грунтов «Topcolor».

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска полностью готова к использованию. Перед покраской тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до 10 %. Равномерно наносить краску на окрашиваемую поверхность кистью или валиком. При покраске валиком с коротким ворсом возможна мелкая фактура. Поверхность более крупной фактуры достигается при покраске валиком с длинным ворсом или структурным валиком. Для получения разных узоров следует использовать разные инструменты: широкие кисти, шпатели, специально сформированные валики. Рекомендуется красить в один слой. Красить при температуре окружающей среды (+5...30) °C, относительной влажности воздуха <80 %.

СПОСОБ ПОКРАСКИ

Валиком, кистью или распылителем.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Поверхностная плёнка приобретает полную прочность и её можно чистить через 28 дней. Чистить мягкой стороной губки водой или моющим средством. Очищенную моющим средством поверхность тщательно промыть чистой тёплой водой. Повреждённые участки или застарелые пятна рекомендуется закрашивать.

ВЫХОД

Расход грунтовки до 2,5 м², в зависимости от впитывающей способности грунтуемой поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она, 2-метил-4-изотиазолин-3-она (3:1) и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергию. Рекомендуется носить защитные перчатки / одежду / средства защиты для глаз (лица) / дыхательных путей.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Мыть водой.