



La Decorazione del III Millennio



TDS 152

SCUDO POLIURETANICO (Скудо Полиуретанико)

Двухкомпонентный полиуретановый лак для интерьерных работ.

ОПИСАНИЕ

SCUDO POLIURETANICO – двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе, применяемый для защиты и декорирования полов, стен в помещениях с повышенной влажностью, на кухонных фартуках и т. п.

Лак защищает поверхность от химических растворов, солнечного и ультрафиолетового излучений и от атмосферных воздействий.

SCUDO POLIURETANICO имеет 3 степени блеска:

- SCUDO POLIURETANICO HIGH GLOSS (*глянцевый*)
- SCUDO POLIURETANICO MATT (*матовый*)
- SCUDO POLIURETANICO SATIANTO (*полуглянцевый*)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием лака тщательно перемешайте Компонент В и Компонент А и смешайте их в объемном соотношении 1:5 (отвердитель : лак). При необходимости готовый лак разбавляется от 5 до 50% чистой водой комнатной температуры. Как правило, для нанесения на напольные поверхности лак разбавляют на 10%.

Время использования материала - 90 мин при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

SCUDO POLIURETANICO наносится в 1 слой при помощи кисти, валика или пульверизатора.

Поверхность можно использовать после полного высыхания (3-5 дней)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: защитный лак со специальными смолами.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь после 8 часа; окончательное высыхание происходит через 3-5 дней.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л – 1,2 кг.

РАСХОД: 9-12 кв.м с 1л.

ЦВЕТ: прозрачный .

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 1,2л; 1,54; 4,5л; 5,75л; 12л; 15,34л.



La Decorazione del III Millennio



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: июль 2017

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.